

## ДОГОВОР

№ 20ИП-250А014 – ЛО 1

Днес, 13.11.2020 в гр. София между:

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Триадица“ № 8, представлявано от Иван Тодоров Йончев в качеството му на Изпълнителен директор, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 000649348, наричано за краткост „Възложител“, от една страна

и „БОЛШЕВИК“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, Бул. „Априлов“, №43А, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200881359, представлявано Димитър Георгиев Георгиев, в качеството му на Управител, наричано за краткост „Изпълнител“, от друга страна, наричани поотделно „страната“ и заедно „страните“

на основание чл. 112 от ЗОП и Решение РЕЦ – 37/24.09.2020 г. на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД, се сключи настоящият договор, наричан по-нататък „договора“ за следното:

**1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл. 1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва срещу заплащане „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване“, наричани за краткост в договора „стоки“, в съответствие с клаузите на настоящия договор и в обем, съгласно приложенията към този договор, представляващи неразделна част от същия.

Чл. 1.2. Стоките, които Изпълнителят ще доставя, са съгласно техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1), представляваща неразделна част от настоящия договор.

Чл. 1.3. Доставката по договора е еднократна.

Чл. 1.4. Доставката на стоките се извършва с транспорт на Изпълнителя до посочения в техническата спецификация адрес на Възложителя.

**2. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Чл. 2.1. Общата стойност на договора е в размер на 1 163,74 (хиляда сто шестдесет и три лева и 74 ст.) лева без ДДС.

Чл. 2.2. Единичните цени на стоките, посочени в техническата спецификация на Възложителя (Приложение №1), са съгласно ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3 към настоящия договор.

Чл. 2.3. Цените включват всички разходи и възнаграждения за изпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнителя, в това число и разходи за транспорт, опаковка, етикетиране и разтоварване.

Чл. 2.4. За времето на изпълнение на договора всички цени, посочени в ценовата таблица, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 3) са фиксирани и не подлежат на изменение, освен в случаите, предвидени по закон.

Чл. 2.5. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на доставените и приети стоки, съгласно единичните цени в ценовата таблица от Ценовото предложение - Приложение № 3 от настоящия договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална данъчна фактура за доставката, издадена на основание и придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката без забележки.

Чл. 2.6. Плащането на доставената и приета от Възложителя стока се извършва по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: УниКредит Булбанк - Габрово

IBAN: BG09 UNCR 7000 1519 9901 02

BIC: UNCRBGSF

Чл. 2.7. Банковите разходи в банката на Възложителя са за сметка на Възложителя, а в банката на Изпълнителя - за сметка на Изпълнителя.

Чл. 2.8. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в чл. 2.7. от договора банкова сметка са надлежно извършени.

### 3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3.1. При подписването на този договор, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно: 53,19 (петдесет и осем лева и 19 ст.) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

Чл. 3.1.1. Парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, а именно: НЕК ЕАД, в ЦКБ, в лева, IBAN: BG87CECB97901003199001; BIC: CECBBSGF.

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на Изпълнителя; или

Чл. 3.1.2. Неотменяема и безусловно платима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, включително и гаранционните задължения. Всички банкови разходи, свързани с откриване и обслужване на гаранцията, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя

или

Чл. 3.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, включително и гаранционните задължения, с изцяло платена застрахователна премия по нея. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 3.2. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с настоящия договор и приложимото право, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора и да представи на Възложителя документи за изменението ѝ при подписването на допълнителното споразумение към договора.

Чл. 3.3. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на Изпълнителя:

Чл. 3.3.1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя при спазване на изискванията на чл. 3.1.1 договора; и/или

Чл. 3.3.2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 3.1.2. от договора; и/или

Чл. 3.3.3. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 3.1.3 от договора и представяне на документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея.

Чл. 3.4. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, включително и гаранционните задължения. При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката се удължава с добавък или се издава нова, като на Възложителя се представя оригинален документ, доказващ удължената гаранция.

Чл. 3.5. Когато в банковата гаранция за изпълнение/застраховката посоченият срок на валидност изтича преди условието по чл. 3.4, Изпълнителят е длъжен до 15 (петнадесет) работни дни преди посочената дата, да представи добавък или нова банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 3.4 и документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея.

Чл. 3.6. В случай че Изпълнителят не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 3.5, Възложителят има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на Възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане, ако има такава и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

Чл. 3.7. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, при подписване на договора, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, която трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този Договор.

Чл. 3.8. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на Застрахователна полица.

Чл. 3.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния ред:

Чл. 3.9.1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 2.6 от договора;

Чл. 3.9.2. Когато е във формата на неотменяема и безусловно платима банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на банката – издател на гаранцията;

Чл. 3.9.3. Когато е във формата на застраховка – чрез изпращане на писмено уведомление до Застрахователя.

Чл. 3.9.4. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 календарни дни, след изтичане на гаранционния срок, съгласно чл. 6.1. от договора, ако до тази дата не са предявени иски за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с договореното.

Чл. 3.9.5. В случай на чл. 3.9.4 от настоящия договор и когато гаранцията за изпълнение на договора е банкова гаранция, когато не са предявени иски от страна на Възложителя за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с договореното, Възложителят се задължава да изпрати до Банката издател на банковата гаранция уведомление за намаляването ѝ с посочения размер

Чл. 3.10. При прекратяване/разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят задържа пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 3.11. Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена гаранцията.

Чл. 3.12. В случай на задържане от Възложителя на суми или частично усвояване на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 3.1 като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или застрахова отговорността си в размер на усвоената сума.

#### **4. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

Чл. 4.1. Срокът за доставка на стоките е 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

#### **5. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА**

Чл. 5.1. Всяка доставка трябва да бъде придружена с документите, посочени в техническата спецификация.

Чл. 5.2. Мястото на доставки на стоките е съобразно техническите спецификации на Възложителя.

Чл. 5.3. Извършената доставка и приемане на стоките се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, без забележки за получаването на стоките, който е основание за издаване на фактура и извършване на плащане за приетите стоки, съобразно чл. 2.5. от договора.

Чл. 5.3.1. Проектът на приемо-предавателния протокол, се изготвя от Изпълнителя и се изпраща на Възложителя, приложено към писменото уведомление за извършване на доставка, съгласно чл. 5.4. от този договор.



Чл. 5.3.2. Към момента на приемане на стоките се извършва преглед за отсъствие на несъответствия (в това число липси, недостатъци), наличие на всички изискуеми документи, съпътстващи доставката съобразно чл. 5.1. от този договор и съответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на Изпълнителя. Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време за преглед.

Чл. 5.3.3. В случай че при прегледа по чл. 5.3.2. Възложителят установи несъответствия в изпълнението, изразяващи се в липси, недостатъци на стоките, липса на изискуеми съобразно договора документи или каквото и да било несъответствие, включително в количествено или в качествено отношение с изискванията на този договор, техническата спецификация на Възложителя или техническото предложение на Изпълнителя, страните подписват Констативен протокол, в който се посочват констатираните несъответствия, като в този случай се прилага следното:

1/ Възложителят може да приеме само онази част от доставената стока (в случай че има такава), която отговаря на изискванията съгласно техническата спецификация на Възложителя или да откаже да приеме доставката до отстраняване на всички констатирани несъответствия. Тези обстоятелства се описват в констативния протокол по чл. 5.3.3 от настоящия договор.

2/ Изпълнителят отстранява несъответствията в срока, съгласно чл. 4.1. от настоящия договор. В случай че Изпълнителят откаже да отстрани несъответствията или не отстрани същите в срока, съгласно чл. 4.1. от договора, Възложителят има право да начисли неустойка съгласно чл. 9.1. от договора, както и да прекрати същия съгласно договорните клаузи.

Чл. 5.3.4. В случаите на констатиране на стоки с несъответствия, посочени в Констативния протокол, Възложителят не дължи заплащане на цената на доставката преди отстраняването им и приемането на стоката с двустранно подписан приемо-предавателен протокол по чл. 5.3., без забележки и изпълнение на останалите условия за плащане, предвидени в този договор.

Чл. 5.4. Изпълнителят изпраща до Възложителя писмено уведомление за извършване на доставката не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата, на която стоките ще бъдат доставени, придружено с проект на приемо-предавателен протокол. Не се позволяват частични доставки.

Чл. 5.5. В писменото уведомление по чл. 5.4. Изпълнителят посочва датата на доставка, количествата и номенклатурата на доставяните стоки и име на представителя на Изпълнителя (упълномощено) лице, което ще присъства при приемането на стоката в склада на Възложителя, в случай че е различно от посоченото лице в чл. 13.1. от договора.

Чл. 5.6. Изпълнителят следва да планира предаването на стоките в мястото на доставка само в работни дни, не по-късно от 10:00 часа на съответния ден.

Чл. 5.7. Възложителят създава организация в деня на доставка за осигуряване присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоките:

Чл. 5.8. Не се присъства към разтоварване на стоките, ако на мястото на доставка не присъства упълномощен представител на Изпълнителя, в чието присъствие става разтоварването и преброяването на стоките.

Чл. 5.9. Изпълнителят следва да достави стоките в стандартна опаковка на производителя, подходяща да ги предпази от външни механични и атмосферни

въздействия и повреди по време на транспорта, товаренето и разтоварването, съобразена с вида на транспорта, използван за извършване на доставката/доставките по договора.

Чл. 5.10. Изпълнителят ще носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на неподходящ транспорт, неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали. В случай на повреди по време на транспорта, дължащи се на неподходящ транспорт, лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите на Възложителя за своя сметка.

Чл. 5.11. Собствеността върху стоките преминава от Изпълнителя към Възложителя с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки от лицата, посочени в чл. 13 или от други упълномощени представители на страните.

## **6. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ**

Чл. 6.1. Гаранционният срок на доставените стоки е 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 5.3. от настоящия договор.

Чл. 6.2. Изпълнителят гарантира, че стоките, предмет на този договор, отговарят на параметрите, определени в договора и неговите приложения. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените стоки съгласно договореното предназначение, както и че доставените по този договор стоки са нови, неизползвани, нямат дефекти, резултат от материалите, качеството на изработката или от някакво действие или пропуск на Изпълнителя, които могат да се проявят при нормалното им използване в условия на експлоатация.

Чл. 6.3. Подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 5.3. от този договор без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед към момента на доставката и които са се проявили в рамките на гаранционния срок по договора. Приемането на доставката няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

Чл. 6.4. В случай че по време на гаранционния срок бъдат установени едно или повече несъответствия, в това число повреди, дефекти, липси, скрити недостатъци, несъответствия на стоките с изискванията на техническата спецификация на Възложителя или техническото предложение на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава в срок до 10 (десет) работни дни след писменото уведомление за рекламация, да отстрани несъответствията, в това число с подмяна на стоки/ елементи от стоки с нови при необходимост. Възложителят е задължен да уведоми Изпълнителя за констатираните несъответствия писмено по факс, електронна и/или обикновена поща съобразно контактите, посочени в чл. 13 от договора. Всички разходи, свързани с отстраняване на несъответствията по време на гаранционния срок, ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

Чл. 6.5. Ако отстраняването на повредата продължи повече от 30 календарни дни, участникът предоставя ново аналогично устройство.

Чл. 6.6. При необходимост от замяна на стоката/елементи от същата, гаранционният срок за заменената стока/ елементи от същата започва да тече наново от момента на замяната, удостоверена с приемо-предавателен протокол.

Чл. 6.7. Ако след като Изпълнителят бъде уведомен, откаже да отстрани или не отстрани несъответствието/несъответствията в срока, посочен в чл. 6.4. от този

договор, Възложителят има право да начисли неустойка съобразно чл. 9.1. от договора, както и да прекрати същия съгласно договорните клаузи. Допълнително Възложителят има право да предприеме необходимите мерки за отстраняване на несъответствието/несъответствията като рискът и разходите са за сметка на Изпълнителя, без това да пречи на Възложителя да търси правата си по този договор.

Чл. 6.8. При настъпване на едно и също несъответствие на стоките, предмет на този договор, повече от два пъти през гаранционния срок, то същите се подменят с нови в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на второто уведомление за рекламация.

Чл. 6.9. През времето на отстраняване на несъответствията от страна на Изпълнителя гаранционният срок спира да тече.

## **7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл. 7.1. Възложителят се задължава да приеме и заплати извършената доставка съгласно клаузите на този договор, в случай че същата съответства в пълна степен на изискванията на настоящия договор и неговите приложения.

Чл. 7.2. Възложителят се задължава да каже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнението на този договор.

Чл. 7.3. Възложителят се задължава да осигури свой/и представител/и на обекта при доставката.

Чл. 7.4. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на договора, както и да осъществява контрол по изпълнение на договора чрез извършване на проверки без с това да пречи на оперативната работа на Изпълнителя.

Чл. 7.5. Възложителят има право да направи писмена рекламация за качеството на доставената стока в срок до 30 (тридесет) дни от установяването на дефектите, удостоверено с констативен протокол, подписан от представители на Възложителя.

Чл. 7.6. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

## **8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл. 8.1. Изпълнителят се задължава да достави стоките, предмет на този договор, в съответствие със сроковете по договора и изискванията съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на Изпълнителя, окомплектовани и придружени със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху тях на Възложителя.

Чл. 8.2. Опаковката, транспортът и всички товаро-разтоварни работи са задължение на Изпълнителя.

Чл. 8.3. Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Възложителя при възникване на пречки, които могат да забавят или направят невъзможно изпълнението на договора.

Чл. 8.4. Изпълнителят има право да получи стойността за доставката на стоката съгласно условията на този договор и при пълно, качествено и точно изпълнение на задълженията си по същия.

Чл. 8.5. При изпълнението на договора Изпълнителят и неговия/ неговите подизпълнител/и (при наличие на такива) са длъжни да спазват всички приложими

правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

## 9. НЕУСТОЙКИ

Чл. 9.1. В случай на неизпълнение и/или забавено изпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 1% за всеки просрочен ден върху стойността на дължимите стоки, но не повече от 10 % от стойността на договора съобразно чл. 2.1 от същия. Изпълнителят изпада в забава при неизпълнение с изтичане на сроковете, уговорени в този договор, както и на тези, посочени в документите, съставени въз основа на този договор без необходимост от изрично уведомяване за това от страна на Възложителя.

Чл. 9.2. В случай че Възложителят закъснее да заплати, както е уговорено в този договор, той дължи обезщетение на Изпълнителя, в размер на ОЛП на БНБ + 2 пункта на годишна база върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора съгласно чл. 2.1. от същия.

Чл. 9.3. При нарушение на задълженията по чл. 12.1, чл. 12.2 и чл. 12.3 от настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора съгласно чл. 2.1. от същия.

Чл. 9.4. Дължимите неустойки се заплащат от неизправната на изправната страна в 10-дневен срок от датата на предявяване на писмените претенции.

Чл. 9.5. В случай че Изпълнителят не заплати дължимата неустойка в срока, определен в чл. 9.4., Възложителят го кани писмено да се яви в изрично упоменат срок за съставяне и подписване на протокол за прихващане, към който се прилагат документите, удостоверяващи основанието и размера на неустойката. В случай че Изпълнителят не се яви в срока определен в писмено уведомление за съставяне и подписване на протокола, то Възложителят има право да го състави и подпише без Изпълнителя с отразяване на това обстоятелство и същият се счита за основание да извърши прихващане на дължимите неустойки от дължимото плащане или от гаранцията за изпълнение.

Чл. 9.6. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и претендират по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояване на гаранцията за изпълнение.

## 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10.1. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:

Чл. 10.1.1. Непреодолима сила в хипотезата на чл. 11.6. от настоящия договор.

Чл. 10.1.2. В случай на взаимно писмено съгласие между страните.

Чл. 10.1.3. С изтичане срока на действие на договора, посочен в чл. 4.1.

Чл. 10.2. Възложителят има право да прекрати/ развали настоящия договор едностранно, както и да усвои гаранцията за изпълнение в следните случаи:

Чл. 10.2.1. В случай че Изпълнителят забави изпълнението на кое да е задължение по договора с повече от 5 (пет) календарни дни, Възложителят има право да прекрати/развали договора с писмено уведомление до Изпълнителя.

Чл. 10.2.2. Възложителят прекратява този договор с писмено уведомление до Изпълнителя в случай на реализиране на някое от събитията съгласно чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП.

Чл. 10.2.3. При неизпълнение от страна на Изпълнителя на едно или повече от задълженията му по договора, за което той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения за това срок, Възложителят има право да прекрати този договор с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя.

Чл. 10.2.4. В случай че Изпълнителят използва подизпълнители без да е деклариран това в документите за участие или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочил, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл. 10.3. В случаите по чл. 10.2. прекратяването на договора настъпва от момента на получаване на уведомлението за прекратяване от Изпълнителя, в което се посочва основанието за прекратяване.

Чл. 10.4. Възложителят има право да прекрати едностранно този договор с изпращане на 10 (десет) днешно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят не дължи заплащане на обезщетения или неустойки на Изпълнителя. Възложителят заплаща само доставените и приети стоки до момента на получаване на предизвестията. Изпълнителят преустановява доставките от момента на получаване на предизвестията, освен ако в последното не е уговорено друго.

Чл. 10.5. Прекратяване действието на договора става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и приети от Възложителя стоки по изпълнение на договора. Разплащането по договора се извършва след удържане на всички дължими от Изпълнителя суми по този договор (включително неустойките).

## **11. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)**

Чл. 11.1. Непреодолимата сила (форсмажор) е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.

Чл. 11.2. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

Чл. 11.3. Удостоверяването на възникналата „непреодолима сила“ се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

Чл. 11.4. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 7 (седем) календарни дни от настъпването на събитието писмено уведомява другата страна за това обстоятелство. В 15 (петнадесет) дневен срок от настъпването на събитието, страната, позоваваща се на непреодолима сила, представя на другата страна сертификат за форсмажор. В писменото уведомление позоваващата се страна посочва причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на задълженията си по договора. В 7 (седем) дневен



срок от прекратяването на форсмажорното обстоятелство позоваващата се на същото страна изпраща до другата страна писмено уведомление.

Чл. 11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

Чл. 11.6. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението на договора, тя има право да прекрати договора с 15 /петнадесет/ дневно писмено предизвестие до другата страна.

## 12. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 12.1. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

Чл. 12.2. Изпълнителят се задължава да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор, за своя изгода или изгода на трети лица.

Чл. 12.3. Всеки документ, изготвен от Възложителя, станал достояние на Изпълнителя чрез предаването му, следва да бъде върнат на Възложителя след прекратяването на договора.

## 13. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

Чл. 13.1. Лица, отговорни за изпълнението на договора, са:

|                                  |                                                                                |                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| За Възложителя: Любомир Стаменов |                                                                                | За Изпълнителя: Лилияна Георгиева |
| А                                | <b>ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37<br/>от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД</b> | №5                                |
| ТЕ                               |                                                                                |                                   |
| Е                                |                                                                                |                                   |
| Факс: 066/8699999                |                                                                                | Факс: 066/8699999                 |

Чл. 13.2. Страните са длъжни при промяна на лицата по чл. 13.1. и техните контакти да се уведомяват за това писмено. При неизпълнение на това задължение, връчените съобразно неактуални контакти съобщения ще се считат за надлежно връчени.

## 14. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 14.1. Този договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл. 14.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по факс, електронната поща, по пощата с обратна разписка на адреса на съответната страна, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна съобразно контактите, посочени в чл. 13.1 от договора.

Чл. 14.3. В случай че Изпълнителят ще използва подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката, се прилагат разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 14.4. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите по чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 14.5. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото в Р България законодателство.

Чл. 14.6. Този договор е съставен в два екземпляра на български език, по един за всяка от страните.

Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение № 1 -- Техническа спецификация на Възложителя;
- Приложение № 2 -- Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя;
- Приложение № 3 -- Ценово предложение на Изпълнителя, с ценова таблица.

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД**

НА НЕК ЕАД



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД**



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ОТНОСНО:** „Доставка на инструменти и материали за рехабилитация на ВЕЦ „Въча 1“ в обособени позиции“:

### 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Рехабилитацията на ВЕЦ „Въча 1“ е част от Проекта за Рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, финансиран с безвъзмездни средства от „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ Козлодуй“ (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие по Споразумение за безвъзмездна помощ №049А.

### 2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

За обезпечаване на ремонтния персонал е необходимо да се доставят:

Обособена позиция 1 – „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване“;  
Обособена позиция 2 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване“;  
Обособена позиция 3 – „Доставка на измервателни инструменти“;  
Обособена позиция 4 – „Доставка на пневматични инструменти и оборудване“;  
Обособена позиция 5 – „Доставка на сапани и приспособления за вдигане на товари“;  
Обособена позиция 6 – „Доставка на металорежещи инструменти“;  
Обособена позиция 7 – „Доставка на транспалетни колички“;  
Обособена позиция 8 – „Доставка на метални профили и шини“;  
Обособена позиция 9 – „Доставка на гума“;  
Обособена позиция 10 – „Доставка на уплътнения“;

### 3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Във връзка със сключен договор №GA049A-4 между НЕК ЕАД и консорциум KONČAR KET – ŠKD BLANSKO за рехабилитация на ВЕЦ „Въча 1“, част от демонтажните работи на съществуващото оборудване и демонтаж на ХГ2, са задължение на Възложителя. В тази връзка е необходимо да се обезпечи ремонтния персонал на централата с посочените инструменти и материали за нормалното протичане на рехабилитацията.

### 4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

#### 4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

##### 4.1.1. Технически изисквания към стоките:

Обособена позиция 1 – „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване“;

| №  | Артикул                                                | Технически характеристики/Стандарт                                                                                                       | М-ка | К -во |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    | <b>Раздвижени ключове:</b>                             |                                                                                                                                          |      |       |
| 1. | Раздвижен ключ тип „Френски“                           | Изкован от хром-ванадиева стомана с хром-никелово покритие против корозия. Захват <b>0÷53mm</b> или до 18“;                              | бр.  | 1     |
| 2. | Тръбен ключ 45°. Двухраменен ключ с S форма с ъгъл 45° | Изработен от хром – ванадиева стомана. Размер на ключа - захват до 1 ½ “. Дължина на ключа до 450mm. Стандарт DIN 5234 или еквивалентен. | бр.  | 1     |
| 3. |                                                        | Изработен от хром – ванадиева стомана. Размер на ключа – захват до 2 ½ ”÷ 3”, дължина до 800mm. Стандарт DIN 5234 или еквивалентен.      | бр.  | 1     |

|    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|    | <b>Ключ тип звезда - ударен едностранен:</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |
| 4. | Ключ тип звезда ударен, метричен, едностранен.                                                                                   | № 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | бр   | 1 |
| 5. | Изработен от специална инструментална закалена стомана хром-ванадиева.                                                           | № 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | бр   | 1 |
| 6. | Къса и здрава                                                                                                                    | № 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | бр   | 2 |
| 7. | профилирана дръжка за комфортно захващане.                                                                                       | № 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | бр   | 1 |
| 8. | Дванадесетостенен пръстен. Инструмента да е третиран срещу корозия, предназначен за професионална употреба и тежки натоварвания. | № 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | бр   | 2 |
| 9. | Общоприет стандарт DIN 7444 или еквивалентен                                                                                     | № 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | бр   | 2 |
|    | <b>Комплекти ключове:</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |
| 10 | Ключ гаечен тип „глух“-комплект                                                                                                  | Комплект двустранни метрични глухи ключове, изработени от хром-ванадиева стомана, ковани изцяло закалени. Двустранни шестостенни работни глави. Отвори за превъртане с шестограмен профил или лост. Хромирани и третираны срещу корозия. Съдържание на комплекта: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32mm. Общоприет стандарт DIN 896 или еквивалент. | бр   | 1 |
| 11 | Клещи за кербоване на кабелни крайници-гилзи от 0,5 до 6 mm <sup>2</sup>                                                         | С тресчотен механизъм, автоматично регулиране силата на притискане                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | бр   | 1 |
|    | <b>ОТВЕРТКИ:</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |
| 12 | Комплект отвертки тип TORX                                                                                                       | Размери: T10 – T15 – T20 – T 25 – T30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | к-т  | 1 |
|    | <b>Шлосерски инструменти:</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |
| 13 | Комплект пили за метал                                                                                                           | Пили за метал - обла, триъгълна, полуобла, плоска в комплекта. Дължина от 200 до 350mm. с кръстосано назъбване. Материал : високовъглеродна стомана. Общоприет: DIN 7621 или еквивалент.                                                                                                                                                                               | к-т. | 2 |
| 14 | Шабъри                                                                                                                           | Шабъри – плоски и дъгообразни Материал: инструментална стомана. Дължина 200÷350mm. Съдържание в комплект( 1бр. плосък и 1бр. дъгообразен).                                                                                                                                                                                                                             | к-т  | 2 |
| 15 | Чук ръчен шлосерски.                                                                                                             | Шлосерски чук - 1kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент.                                                                                                                                                                                                                                | бр.  | 2 |
| 16 |                                                                                                                                  | Шлосерски чук - 5kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент.                                                                                                                                                                                                                                | бр.  | 1 |
| 17 |                                                                                                                                  | Шлосерски чук - 7 kg ÷10kg, изработен от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | бр.  | 1 |



|    |                  |                                                                                                       |       |   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|    |                  | специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент. |       |   |
| 18 | Замби - комплект | Замби комплект–минимум 14бр от Ø10 до Ø50mm с дорник в кутия.                                         | к-т-т | 1 |

**Обособена позиция 2 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване“;**

| №  | Артикул                            | Характеристики/Стандарт                                                                                                                                                                    | М-ка | К -во |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1. | Поялник с регулиране на мощността. | Поялник с нагревател, 220VAC , с възможност за регулиране на мощността 30-130W, в комплект с 5+6 накрайника.                                                                               | бр   | 1     |
| 2. | Електрически гайковерт             | Електрически гайковерт:<br>Въртящ момент: 550 ÷ 900 Nm.<br>Захват: квадрат 3/4"<br>Номинална мощност: 750÷1000 W<br>Захранващо напрежение: 220÷240 V<br>Честота: 50Hz<br>Ø на винта до M24 | бр   | 1     |

**Обособена позиция 3 – „Доставка на измервателни инструменти“;**

| №                                | Артикул                                            | Характеристики/Стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | М-ка | К -во |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ:</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| 1.                               | Индикаторен часовник в комплект с магнитна стойка. | Индикаторен часовник с кръгла скала на измерване с обхват 0÷10mm, точност 0,01mm, с възможност за калибриране, диаметър Ø 55 ÷ Ø 65mm, стандарт DIN 878 или еквивалентен, в комплект с магнитна стойка. Превключвател с фиксатор за различни позиции. Сила на магнита: минимум 60 kgf. Работен радиус 160 mm или повече. | бр   | 1     |

**Обособена позиция 4 – „Доставка на пневматични инструменти и оборудване“.**

| №  | Артикул                                                                                | Характеристики/Стандарт                                                                                                                                                                                            | М-ка | К -во |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1. | Пневматичен ударен гайковерт                                                           | Пневматичен ударен гайковерт с присъединителен квадрат на 3/4". Обороти на въртене 3500 ÷ 5500 min <sup>-1</sup> . Максимален въртящ момент над 1800Nm. Бърза смяна на посоката. Накрайник за въздух 3/8"или 1/2". | бр   | 1     |
| 2. | Комплект вложки ударни(камъни) - усилен с вътрешен шестостен за пневматичен гайковерт. | Комплект вложки(камъни) за квадрат 3/4" . Размери в комплекта 22, 24, 27, 30, 32, 36mm                                                                                                                             | к-т  | 1     |
| 3. |                                                                                        | Комплект вложки(камъни) за квадрат 1" . Размери в комплекта 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50mm                                                                                                                           | к-т  | 1     |
| 4. | Пневматичен шлаух                                                                      | Пневматичен шлаух Ø 12, PN 10bar ÷20bar<br>Работна температура от -10 до +55 C°.                                                                                                                                   | м.   | 60    |

**Обособена позиция 5 – „Доставка на сапани и приспособления за вдигане на товари“.**

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
|---|---------|-------------------------|------|-------|
|---|---------|-------------------------|------|-------|



**САПАНИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ВДИГАНЕ НА ТОВАРИ:**

|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |    |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 1. | Прав шегел тип D                                                                                 | Стандарт EN 13889 или еквивалентен.<br>Шегел тип D с винт 12,0 т / 35 мм<br>Шегел, тестван, за повдигане. Горещо<br>поцинковано покритие и коефициент на<br>безопасност 6: 1. | бр | 4 |
| 2. |                                                                                                  | Стандарт EN 13889 или еквивалентен.<br>Шегел тип D с винт 25,0 т / 51 мм<br>Шегел, тестван, за повдигане. Горещо<br>поцинковано покритие и коефициент на<br>безопасност 6: 1. | бр | 2 |
| 3. |                                                                                                  | Стандарт EN 13889 или еквивалентен<br>Шегел тип D с винт 0,5 т / 8 мм<br>Шегел, тестван, за повдигане.<br>Горещо поцинковано покритие<br>коефициент на безопасност 6: 1.      | бр | 4 |
| 4. |                                                                                                  | Стандарт EN 13889 или еквивалентен.<br>Шегел тип D с винт 2,0 т / 16 мм<br>Шегел, тестван, за повдигане.<br>Горещо поцинковано покритие<br>коефициент на безопасност 6: 1.    | бр | 4 |
| 5. |                                                                                                  | Стандарт EN 13889 или еквивалентен.<br>Шегел тип D с винт 8,5 т / 29 мм<br>Шегел, тестван, за повдигане.<br>Горещо поцинковано покритие<br>коефициент на безопасност 6: 1.    | бр | 4 |
| 6. | Ринг болт поцинкован<br>Стандарт DIN 582 или<br>еквивалент. Клас на сигурност<br>4:1 или повече. | <b>M14</b> , мин. работно усилие 0,50 тона<br>Болт DIN 580 Zn 5.8 M14<br>Стандарт: DIN 580<br>Покритие: Zn<br>Клас на якост: 5.8<br>Размер: M14                               | бр | 4 |
| 7. |                                                                                                  | <b>M16</b> , мин. работно усилие 0,70 тона<br>Болт DIN 580 Zn 5.8 M16<br>Наименование: Болт<br>Стандарт: DIN 580<br>Покритие: Zn<br>Клас на якост: 5.8<br>Размер: M16         | бр | 4 |
| 8. |                                                                                                  | <b>M20</b> , мин. работно усилие 1,20 тона<br>Болт DIN 580 Zn 5.8 M20<br>Наименование: Болт<br>Стандарт: DIN 580<br>Покритие: Zn<br>Клас на якост: 5.8<br>Размер: M20         | бр | 4 |
| 9. |                                                                                                  | <b>M30</b> , мин. работно усилие 3,60 тона<br>Болт DIN 580 Zn 5.8 M30<br>Наименование: Болт<br>Стандарт: DIN 580<br>Покритие: Zn<br>Клас на якост: 5.8<br>Размер: M30         | бр | 4 |

|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 10 |                                                                                                                     | <b>M36</b> , мин. работно усилие 5,10 тона<br>Болт DIN 580 Zn 5.8 M36<br>Наименование: Болт<br>Стандарт: DIN 580<br>Покритие: Zn<br>Клас на якост: 5.8<br>Размер: M36                                                                                                                                                                   | бр | 4 |
| 11 | Плоски сапани с усилені уши от полиестерна лента<br>Стандарт EN1492-1 или еквивалентен. Коефициент на сигурност 7:1 | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилені „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина.<br>Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан.<br>Работна дължина: 2 м;<br>Товароподемност: 1 т<br>Минимална дължина на ухото 300мм. | бр | 4 |
| 12 |                                                                                                                     | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилені „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина<br>Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан.<br>Работна дължина: 2 м;<br>Товароподемност: 2 т<br>Минимална дължина на ухото 300мм.  | бр | 4 |
| 13 |                                                                                                                     | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилені „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина<br>Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан.<br>Работна дължина: 2 м;<br>Товароподемност: 3 т<br>Минимална дължина на ухото 350мм.  | бр | 4 |
| 14 |                                                                                                                     | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилені „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина<br>Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан.<br>Работна дължина: 2 м;<br>Товароподемност: 4 т<br>Минимална дължина на ухото 500мм.  | бр | 4 |
| 15 |                                                                                                                     | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилені „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина<br>Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан.<br>Работна дължина: 2 м;                                                               | бр | 4 |

|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|    |                                                                                       | Товароподемност: 5 т<br>Минимална дължина на ухото 550мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |
| 16 |                                                                                       | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина<br>Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан.<br>Работна дължина: 6 м;<br>Товароподемност: 10 т<br>Минимална дължина на „ухото“: 750 мм                            | бр | 2 |
| 17 |                                                                                       | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина<br>Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан.<br>Работна дължина: 4 м;<br>Товароподемност: 1 т<br>Минимална дължина на „ухото“: 300 мм                             | бр | 4 |
| 18 |                                                                                       | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина<br>Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан.<br>Работна дължина: 4 м;<br>Товароподемност: 3 т<br>Минимална дължина на „ухото“: 450 мм                             | бр | 4 |
| 19 |                                                                                       | Плоски, двуконечни полиестерни сапани с усилени „уши“, тип: „ухо- ухо“, с кодиран цвят съобразно товароподемността. Да притежават табела с указани: товароподемност и дължина<br>Товароподемността на сапана да бъде маркирана и на самия сапан.<br>Работна дължина: 4 м;<br>Товароподемност: 4 т<br>Минимална дължина на „ухото“: 600 мм                             | бр | 2 |
| 20 | Обли безконечни колани от полиестерни влакна Стандарт DIN EN 1492-2 или еквивалентен. | Обли, безконечни, рингови, полиестерни колани /сапани/. Произведени съгласно стандарт DIN EN 1492- 2 и кодирани цветове съобразно товароподемността. Да притежават указателна табела с маркирани: дължина и товароподемност на колана /сапана/. Товароподемността да бъде маркирана и на самия рингов колан / сапан/.<br>Работна дължина: 7 м<br>Товароподемност: 8 т | бр | 2 |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 21 |                                                                                      | Обли, безконечни, рингови, полиестерни колани /сапани/. Произведени съгласно стандарт DIN EN 1492- 2 и кодирани цветове съобразно товароподемността. Да притежават указателна табела с маркирани: дължина и товароподемност на колана /сапана/. Товароподемността да бъде маркирана и на самия рингов колан / сапан/.<br>Работна дължина: 7 м<br>Товароподемност: 12 т | бр | 2 |
| 22 | Обли безконечни колани от полиестерни влакна Стандарт DIN EN 1492-2 или еквивалентен | Обли, безконечни, рингови, полиестерни колани /сапани/. Произведени съгласно стандарт DIN EN 1492- 2 и кодирани цветове съобразно товароподемността. Да притежават указателна табела с маркирани: дължина и товароподемност на колана /сапана/. Товароподемността да бъде маркирана и на самия рингов колан / сапан/.<br>Работна дължина: 7 м<br>Товароподемност: 30 т | бр | 2 |

**Обособена позиция 6 – „Доставка на металорежещи инструменти“.**

| №                               | Артикул                                                                                                                                                                                       | Характеристики/Стандарт                                                                                      | М-ка | К -во |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>МЕТАЛОРЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ</b> |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |      |       |
| 1.                              | <b>Метчик</b> за нарязване на метрична ISO резба по DIN 13 - ръчен, комплект 3 бр. в комплекта -три степени на нарязване на резба. Стандарт DIN 352, материал HSS, клас на точност ISO 2 (6H) | M5x0,8 mm                                                                                                    | бр   | 1     |
| 2.                              |                                                                                                                                                                                               | M6x1,0 mm                                                                                                    | бр   | 1     |
| 3.                              |                                                                                                                                                                                               | M8x1,25 mm                                                                                                   | бр   | 1     |
| 4.                              |                                                                                                                                                                                               | M10x1,5 mm                                                                                                   | бр   | 1     |
| 5.                              |                                                                                                                                                                                               | M16x2,0 mm                                                                                                   | бр   | 1     |
| 6.                              |                                                                                                                                                                                               | M20x2,5 mm                                                                                                   | бр   | 1     |
| 7.                              |                                                                                                                                                                                               | M24x3 mm                                                                                                     | бр   | 1     |
| 8.                              |                                                                                                                                                                                               | M36x4 mm                                                                                                     | бр   | 1     |
| 9.                              | <b>Плашки</b> с дясна резба. Стандарт DIN 223, EN 22568, за метрична ISO резба по DIN 13, клас на точност 6g, материал HSS                                                                    | M8x1.25 mm                                                                                                   | бр   | 2     |
| 10.                             |                                                                                                                                                                                               | M10x1.5 mm                                                                                                   | бр   | 2     |
| 11.                             |                                                                                                                                                                                               | M12x1.75 mm                                                                                                  | бр   | 2     |
| 12.                             |                                                                                                                                                                                               | M14x2 mm                                                                                                     | бр   | 2     |
| 13.                             |                                                                                                                                                                                               | M16x2 mm                                                                                                     | бр   | 2     |
| 14.                             |                                                                                                                                                                                               | M20x2,5 mm                                                                                                   | бр   | 2     |
| 15.                             |                                                                                                                                                                                               | M24x3,0 mm                                                                                                   | бр   | 2     |
| 16                              | <b>Стругарски нож</b>                                                                                                                                                                         | Стругарски нож със запоена твърдосплавна пластина за външно струговане DIN 4980, ISO №6 20/20 ,R, P10÷ P30   | бр   | 2     |
| 17                              |                                                                                                                                                                                               | Стругарски нож със запоена твърдосплавна пластина за вътрешно струговане DIN 4973, ISO №8 20/20, P10÷ P30, R | бр   | 2     |
| 18                              |                                                                                                                                                                                               | Нож стругарски за външна резба 25/16, P10÷ P30, ISO №13, DIN282 ,R                                           | бр   | 5     |
| 19                              |                                                                                                                                                                                               | Нож стругарски отрезен 25/16, P10÷ P30,                                                                      | бр   | 5     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |    |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISO №7, DIN 4981, R                                                                  |    |   |
| 20. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заготовка за стругарски нож(кобалт) квадратно сечение DIN 4964, форма B-8x8x160 mm   | бр | 2 |
| 21. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заготовка за стругарски нож(кобалт) квадратно сечение DIN 4964, форма B-10x10x160 mm | бр | 2 |
| 22. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заготовка за стругарски нож(кобалт) квадратно сечение DIN 4964, форма B 12x12x160 mm | бр | 2 |
| 23. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Заготовка за стругарски нож(кобалт) квадратно сечение DIN 4964, форма B 16x16x160 mm | бр | 2 |
| 24. | Свредла цилиндрични спирални, за метал с цилиндрична опашка от Ø 1,5 mm до Ø 15,0 mm и с конусна опашка за свредла от Ø 18,0 mm до Ø 26,0 ;<br>Дяснорежещи тип N със следните изисквания:<br>1.Осигуряващи скорост на рязане в стомана с якост до 1200 N/mm <sup>2</sup> ;<br>2. Материал – HSS;<br>3. DIN 338; | Ø 1,5 mm                                                                             | бр | 5 |
| 25. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 2,0 mm                                                                             | бр | 5 |
| 26. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 2,5 mm                                                                             | бр | 5 |
| 27. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 3,0 mm                                                                             | бр | 5 |
| 28. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 3,5 mm                                                                             | бр | 5 |
| 29. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 4,0 mm                                                                             | бр | 5 |
| 30. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 4,5 mm                                                                             | бр | 5 |
| 31. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 5,0 mm                                                                             | бр | 5 |
| 32. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 5,5 mm                                                                             | бр | 5 |
| 33. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 6,0 mm                                                                             | бр | 5 |
| 34. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 6,5 mm                                                                             | бр | 5 |
| 35. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 7,0 mm                                                                             | бр | 5 |
| 36. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 7,5 mm                                                                             | бр | 5 |
| 37. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 8,0 mm                                                                             | бр | 5 |
| 38. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 8,5 mm                                                                             | бр | 5 |
| 39. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 9,0 mm                                                                             | бр | 5 |
| 40. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 9,5 mm                                                                             | бр | 5 |
| 41. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 10,0 mm                                                                            | бр | 5 |
| 42. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 10,5 mm                                                                            | бр | 3 |
| 43. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 11,0 mm                                                                            | бр | 3 |
| 44. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 11,5 mm                                                                            | бр | 3 |
| 45. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 12,5 mm                                                                            | бр | 3 |
| 46. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 13,0 mm                                                                            | бр | 3 |
| 47. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 13,5 mm                                                                            | бр | 3 |
| 48. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 14,0 mm                                                                            | бр | 3 |
| 49. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 15,0 mm                                                                            | бр | 3 |
| 50. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 18,0 mm                                                                            | бр | 3 |
| 51. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 20,0 mm                                                                            | бр | 2 |
| 52. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 22,0 mm                                                                            | бр | 2 |
| 53. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 24,0 mm                                                                            | бр | 2 |
| 54. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 25,0 mm                                                                            | бр | 2 |
| 55. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 26,0 mm                                                                            | бр | 2 |

**Обособена позиция 7 – „Доставка на транспалетни колички“.**

| № | Артикул | Характеристики/Стандарт | М-ка | К -во |
|---|---------|-------------------------|------|-------|
|---|---------|-------------------------|------|-------|



| Транспалетни колички |                      |                                                                                                                                                                                         |     |   |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 1.                   | Транспалетна количка | Транспалетна количка с максимална товароподемност 2500 кг ÷ 3000 кг.<br>Дължина на вилиците 800÷1200 мм<br>Ширина на количката 500÷580 мм<br>Височина на повдигане на товара 180÷220мм. | бр. | 1 |

**Обособена позиция 8 – „Доставка на метални профили и шини“.**

| №   | Артикул                                                                                                                                                                                                                      | Характеристики/Стандарт                                                                      | М-ка | К -во |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1.  | <b>КРЪГЛИ ПРЪТИ</b> - от една от следните въглеродни качествени конструкционни стомани - 30; 35; 40 или 45 съгласно EN 10083-2 (1996) или еквивалент. Допустимо отклонение от диаметъра до $\pm 0,25$ mm.                    | Ø16 mm, дължина – 6 m                                                                        | m    | 6     |
| 2.  |                                                                                                                                                                                                                              | Ø20 mm, дължина – 6 m                                                                        | m    | 6     |
| 3.  |                                                                                                                                                                                                                              | Ø30 mm, дължина – 6 m                                                                        | m    | 6     |
| 4.  |                                                                                                                                                                                                                              | Ø40 mm, дължина – 6 m                                                                        | m    | 6     |
| 5.  |                                                                                                                                                                                                                              | Ø50 mm, дължина – 6 m                                                                        | m    | 6     |
| 6.  |                                                                                                                                                                                                                              | Ø60 mm, дължина – 1 m                                                                        | m    | 1     |
| 7.  |                                                                                                                                                                                                                              | Ø80 mm, дължина – 1 m                                                                        | m    | 1     |
| 8.  |                                                                                                                                                                                                                              | Ø100 mm, дължина – 1 m                                                                       | m    | 1     |
| 9.  |                                                                                                                                                                                                                              | Ø120 mm, дължина – 1 m                                                                       | m    | 1     |
| 10. | <b>ПРОФИЛ ШЕСТОСТЕНЕН</b> - от една от следните въглеродни качествени конструкционни стомани - 30; 35; 40 или 45 съгласно EN 10083-2 (1996) или еквивалент. Допустимо отклонение от размера S на шестостена до $\pm 0,25$ mm | 17 mm, дължина – 6 m                                                                         | m    | 6     |
| 11. |                                                                                                                                                                                                                              | 19 mm, дължина – 3 m                                                                         | m    | 3     |
| 12. |                                                                                                                                                                                                                              | 24 mm, дължина – 3 m                                                                         | m    | 3     |
| 13. |                                                                                                                                                                                                                              | 30 mm, дължина – 3 m                                                                         | m    | 3     |
| 14. | <b>ШИНА – медна електротехническа</b>                                                                                                                                                                                        | ШИНА – медна електротехническа - 50x5mm. Допустимо отклонение от размерите до $\pm 0,50$ mm. | m    | 4     |
| 15. |                                                                                                                                                                                                                              | ШИНА – медна електротехническа - 60x5mm. Допустимо отклонение от размерите до $\pm 0,50$ mm. | m    | 4     |

**Обособена позиция 9 – „Доставка на гума“.**

| №  | Артикул                                                                                                                | Характеристики/Стандарт                             | М-ка           | К -во |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1. | <b>Гума плоска маслоустойчива</b> - с твърдост по Шор A 75 $\pm$ 5 и допустимо отклонение от дебелината $\pm 0,25$ mm. | Дебелина 2 mm, ширина 1000÷1200 mm, дължина 5÷6 м.л | m <sup>2</sup> | 6     |
| 2. |                                                                                                                        | Дебелина 3 mm, ширина 1000÷1200 mm, дължина 5÷6 м.л | m <sup>2</sup> | 6     |
| 3. |                                                                                                                        | Дебелина 4 mm, ширина 1000÷1200 mm, дължина 5÷6 м.л | m <sup>2</sup> | 6     |
| 4. |                                                                                                                        | Дебелина 6 mm, ширина 1000÷1200 mm, дължина 5÷6 м.л | m <sup>2</sup> | 6     |

**Обособена позиция 10 – „Доставка на уплътнения“.**

| №  | Артикул                          | Характеристики/Стандарт                                                  | М-ка           | К -во |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1. | <b>Уплътнение лист клингерит</b> | Дебелина на листата 2 mm, ширина 1500 mm, дължина 1000mm÷1500 mm÷2000 mm | m <sup>2</sup> | 6     |
| 2. |                                  | Дебелина на листата 3 mm, ширина 1500                                    | m <sup>2</sup> | 6     |

|    |  |                                                                          |                |   |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| 3. |  | mm, дължина 1000mm÷1500 mm÷2000 mm                                       |                |   |
|    |  | Дебелина на листата 4 mm, ширина 1500 mm, дължина 1000mm÷1500 mm÷2000 mm | m <sup>2</sup> | 6 |

#### Забележка:

Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, конкретен модел, тип да се счита добавено „или еквивалентни/о“.

#### **4.1.2. Технически изисквания към маркировката за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7**

- Маркировката на изделията трябва да е трайна, изнosoустойчива и да съдържа само международно приети символи.
- Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.

#### **4.1.3.1. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7**

- Опаковката да предпазва стоката от атмосферни въздействия, замърсяване, деформация, счупване или някакви загуби.
- Документация, представена с доставката – приемо - предавателен протокол 2 (два) броя, гаранционни карти, сертификат на фирмата/ите производител/и на доставяното оборудване по ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, декларация за произход на стоките на български език и декларация за съответствие на български език.

#### **4.1.3.2. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка за обособени позиции 6, 8, 9, 10**

- Опаковката да предпазва стоката от атмосферни въздействия, замърсяване, деформация, счупване или някакви загуби.
- Документация, представена с доставката – приемо - предавателен протокол 2 (два) броя, сертификат на фирмата/ите производител/и на доставяното оборудване по ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, декларация за произход на стоките на български език и декларация за съответствие на български език, опаковъчен лист с доставката с посочени количества, дебелини, дължини и ширини на листите за **обособени позиции 9 и 10**.

#### **4.1.4. Технически изисквания към транспортирането**

Транспортът да се извършва, съгласно предписанията на производителя, ако има такива.

#### **4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация**

*Неприложимо за предмета на поръчката.*

#### **4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата**

Стоката/те да бъдат доставени в опаковка, осигуряваща възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Доставяното електрическо оборудване трябва да бъде идентифицирано еднозначно чрез поставяне на четлива, видима и трайна маркировка, съгласно изискванията на чл.7 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Инструкциите или указанията за употреба на уреда трябва да съдържат информация на български език за изискването за разделното събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и за забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, както и възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

#### **4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд**

*Неприложимо за предмета на поръчката.*

#### **4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия:**

**Обособена позиция 1 – „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване” и**  
**Обособена позиция 5 – „Доставка на сапани и приспособления за вдигане на товари”;**

Гаранционен срок – не по - малко от 12 /дванадесет / месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

**Обособена позиция 2 – „Доставка на електрически инструменти и оборудване”;**

Гаранционен срок – не по - малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки

**Обособена позиция 3 – „Доставка на измервателни инструменти”;**

Гаранционен срок – не по - малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки

**Обособена позиция 4 – „Доставка на пневматични инструменти и оборудване”;**

Гаранционен срок – не по - малко от 24 /двадесет и четири/ месеца за позиция 1, а за позиции 2 и 3 – не по – малко от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки

**Обособена позиция 7 – „Доставка на транспалетни колички”;**

Гаранционен срок – не по - малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

## **5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

### **5.1. Срок, място и условия за доставка**

#### **5.1.1. Срок за доставка:**

**За обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9** – не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя.

**За обособени позиции 6, 8, 10** – не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо/подписване на договор от страна на Изпълнителя

**5.1.2. Място на доставка** – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие ВЕЦ.

### **5.2. Контрол на доставка при получаването и**

Стоката ще бъде приета с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация. Проверка на доставката съгласно класификатор за входящ контрол.

### **5.3. Други изисквания**

Да се приложи Количествена сметка в табличен вид за стоките, които ще се доставят.



# НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

1000 София, ул. "Веслец" № 5, тел. (02) 9263636, факс: (02) 987 25 50, www.nek.bg

ДО

НЕК ЕАД

УЛ. „ТРИАДИЦА“ № 8

1040 ГР. СОФИЯ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5 и 7)

От "БОЛШЕВИК" ООД, гр. Габрово,

(наименование на участника)

представявано от Димитър Георгиев Георгиев,

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на Управител.

(посочва се длъжността на представителя на участника)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията в обявлението за поръчка и документацията за участие в публично състезание за поръчка с предмет: „Доставка на инструменти и материали за рехабилитация на ВЕЦ „Въча 1“ в обособени позиции“, заявявам следното:

1. Желаем да участваме в избора на изпълнител за поръчка с по-горе посочения предмет в частта по обособена позиция 1 – „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване“, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.
2. Предлагащата от нас доставка ще отговаря на условията в техническата спецификация на Възложителя
3. Предлагаме срок за доставка – 20 /двадесет календарни дни/ (словом) (не по-дълъг от двадесет) календарни дни от датата на влизането на договора в сила.
4. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки и гаранционна отговорност - 12 /дванадесет/ месеца (словом) (не по-кратък от посоченото в техническата спецификация за

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД**

обособената позиция), считано от датата на подписване на протокол за приемането им без забележка.

5. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да обезпечим изпълнението на договора с гаранция, която е 5 (пет) на сто от стойността на договора.

Приложение: Количествена сметка



Дата: 25.06.2020 г.

Подпис и печат:

(Управител — Димитър Георгиев)

Забележка:

Предложение, съдържащо срок за изпълнение на доставката и гаранционен срок, които не са съобразени с изискванията на Възложителя ще бъде отстранено от участие.





## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обособена позиция 1: „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване”

| №   | Артикул                                                                                                                                                                       | Технически характеристики/Стандарт                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | М-ка | К -во |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|     | <b>Раздвижени ключове:</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 1.  | Раздвижен ключ тип „Френски“                                                                                                                                                  | Изкован от хром-ванадиева стомана с хром-никелово покритие против корозия. Захват 0÷53mm или до 18” ;                                                                                                                                                                                                                                          | бр.  | 1     |
| 2.  | Тръбен ключ 45°. Двухраменен ключ с S форма с ъгъл 45°                                                                                                                        | Изработен от хром – ванадиева стомана. Размер на ключа - захват до 1 ½ ”. Дължина на ключа до 450mm. Стандарт DIN 5234 или еквивалентен.                                                                                                                                                                                                       | бр.  | 1     |
| 3.  |                                                                                                                                                                               | Изработен от хром – ванадиева стомана. Размер на ключа – захват до 2 ½ ”÷ 3”, дължина до 800mm. Стандарт DIN 5234 или еквивалентен.                                                                                                                                                                                                            | бр.  | 1     |
|     | <b>Ключ тип звезда - ударен едностранен:</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 4.  | Ключ тип звезда ударен, метричен, едностранен.                                                                                                                                | № 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр.  | 1     |
| 5.  |                                                                                                                                                                               | № 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр.  | 1     |
| 6.  | Изработен от специална инструментална закалена стомана хром-ванадиева. Къса и здрава                                                                                          | № 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр.  | 2     |
| 7.  | профилирана дръжка за комфортно захващане.                                                                                                                                    | № 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр.  | 1     |
| 8.  | Дванадесетостенен пръстен. Инструмента да е третиран срещу корозия, предназначен за професионална употреба и тежки натоварвания. Общоприет стандарт DIN 7444 или еквивалентен | № 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр.  | 2     |
| 9.  |                                                                                                                                                                               | № 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | бр.  | 2     |
|     | <b>Комплекти ключове:</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 10. | Ключ гаечен тип „глух”- комплект                                                                                                                                              | Комплект двустранни метрични глухи ключове, изработени от хром-ванадиева стомана, ковани изцяло закалени. Двустранни шестостенни работни глави. Отвори за превъртане с шестограмен профил или лост. Хромирани и третирани срещу корозия. Съдържание на комплекта: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32mm. Общоприет стандарт | бр.  | 1     |

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

|     |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |      |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     |                                                                          | DIN 896 или еквивалент.                                                                                                                                                                  |      |   |
| 11. | Клещи за кербоване на кабелни крайници-гилзи от 0,5 до 6 mm <sup>2</sup> | С тресчотен механизъм, автоматично регулиране силата на притискане                                                                                                                       | бр.  | 1 |
|     | <b>ОТВЕРТКИ:</b>                                                         |                                                                                                                                                                                          |      |   |
| 12. | Комплект отвертки тип TORX                                               | Размери: T10 – T15 – T20 – T 25 – T30                                                                                                                                                    | к-т  | 1 |
|     | <b>Шлосерски инструменти:</b>                                            |                                                                                                                                                                                          |      |   |
| 13. | Комплект пили за метал                                                   | Пили за метал - обла, триъгълна, полуобла, плоска в комплекта. Дължина от 200 до 350mm. с кръстосано назъбване. Материал : високовъглеродна стомана. Общоприет: DIN 7621 или еквивалент. | к-т  | 2 |
| 14. | Шабъри                                                                   | Шабъри – плоски и дъгообразни Материал: инструментална стомана. Дължина 200÷350mm. Съдържание в комплект( 1 бр. плосък и 1 бр. дъгообразен).                                             | к-т. | 2 |
| 15. | Чук ръчен шлосерски.                                                     | Шлосерски чук - 1kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент.                                                  | бр.  | 2 |
| 16. |                                                                          | Шлосерски чук – 5 kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент.                                                 | бр.  | 1 |
| 17. |                                                                          | Шлосерски чук - 7 kg ÷10kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент.                                           | бр.  | 1 |
| 18. | Замби – комплект                                                         | Замби комплект–минимум 14бр. от Ø10 до Ø50mm с дорник в кутия.                                                                                                                           | к-т  | 1 |

Дата: 25.06.2020 г.

Подпис и печат:

(Управител – Димитър Георгиев)

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД**

*Хоса*

Документация, реф.№ 20ИП-250А014

4/4

*[Signature]*

ДО  
НЕК ЕАД  
УЛ. „ТРИАДИЦА“ № 8  
1040 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От БОЛШЕВИК“ ООД, гр. Габрово,  
представявано от Димитър Георгиев Георгиев,  
в качеството си на Управител.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в Обявлението и документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на инструменти и материали за рехабилитация на ВЕЦ „Въча 1“ в обособени позиции“ за Обособена позиция 1: „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване“, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчката за обща сума в размер на **1163,74 лева без ДДС хиляда сто шестдесет и три лева, 74 ст. (словом) лева без ДДС**, при единични цени, съгласно ценовата таблица, неразделна част от настоящото ценово предложение.
2. Така предложената цена е формирана на база планираните количества, единичните и общите цени, посочени в ценовата таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

Приложение: Ценова таблица

Дата: 24.06.2020 г.

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД**





## ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Обособена позиция 1: „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване“

| Позиция 1. „Доставка на ръчни механични инструменти и оборудване“ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |       |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------|------------------------|
| №                                                                 | Артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Технически характеристики/Стандарт                                                                                                       | М-ка | К -во | Ед. цена в лв. без ДДС | Стойност в лв. без ДДС |
| Раздвижени ключове:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |       |                        |                        |
| 1.                                                                | Раздвижен ключ тип „Френски“                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Изкован от хром-ванадиева стомана с хром-никелово покритие против корозия. Захват 0÷53mm или до 18“ ;                                    | бр.  | 1     | 69,36                  | 69,36                  |
| 2.                                                                | Тръбен ключ 45°. Двураменен ключ с S форма с ъгъл 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Изработен от хром – ванадиева стомана. Размер на ключа - захват до 1 ½ ”. Дължина на ключа до 450mm. Стандарт DIN 5234 или еквивалентен. | бр.  | 1     | 17,65                  | 17,65                  |
| 3.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Изработен от хром – ванадиева стомана. Размер на ключа – захват до 2 ½ ”÷ 3”, дължина до 800mm. Стандарт DIN 5234 или еквивалентен.      | бр.  | 1     | 71,25                  | 71,25                  |
| Ключ тип звезда - ударен едностранен:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |      |       |                        |                        |
| 4.                                                                | Ключ тип звезда ударен, метричен, едностранен. Изработен от специална инструментална закалена стомана хром-ванадиева. Къса и здрава профилирана дръжка за комфортно захващане. Дванадесетостенен пръстен. Инструмента да е третиран срещу корозия, предназначен за професионална употреба и тежки натоварвания. Общоприет стандарт DIN | № 30                                                                                                                                     | бр.  | 1     | 13,70                  | 13,70                  |
| 5.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | № 32                                                                                                                                     | бр.  | 1     | 13,99                  | 13,99                  |
| 6.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | № 36                                                                                                                                     | бр.  | 2     | 17,13                  | 34,26                  |
| 7.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | № 41                                                                                                                                     | бр.  | 1     | 22,84                  | 22,84                  |
| 8.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | № 55                                                                                                                                     | бр.  | 2     | 33,40                  | 66,80                  |

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

|                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |       |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|--------|
| 9.                            | 7444 или еквивалентен                                                    | № 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | бр. | 2 | 80,91 | 161,82 |
| <b>Комплекти ключове:</b>     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |       |        |
| 10.                           | Ключ гаечен тип „глух“-комплект                                          | Комплект двустранни метрични глухи ключове, изработени от хром-ванадиева стомана, ковани изцяло закалени. Двустранни шестостенни работни глави. Отвори за превъртане с шестограмен профил или лост. Хромирани и третираны срещу корозия. Съдържание на комплекта: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32mm. Общоприет стандарт DIN 896 или еквивалент. | к-т | 1 | 68,75 | 68,75  |
| 11.                           | Клеци за кербоване на кабелни крайници-гилзи от 0,5 до 6 mm <sup>2</sup> | С тресчотен механизъм, автоматично регулиране силата на притискане                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | бр. | 1 | 49,85 | 49,85  |
| <b>ОТВЕРТКИ:</b>              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |       |        |
| 12.                           | Комплект отвертки тип TORX                                               | Размери: T10 – T15 – T20 – T 25 – T30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | к-т | 1 | 11,00 | 11,00  |
| <b>Шлосерски инструменти:</b> |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |       |        |
| 13.                           | Комплект пили за метал                                                   | Пили за метал - обла, триъгълна, полуобла, плоска в комплекта. Дължина от 200 до 350mm. с кръстосано назъбване. Материал : високовъглеродна стомана. Общоприет: DIN 7621 или еквивалент.                                                                                                                                                                               | к-т | 2 | 29,86 | 59,72  |
| 14.                           | Шабъри                                                                   | Шабъри – плоски и дъгообразни Материал: инструментална стомана. Дължина 200÷350mm. Съдържание в комплект (1 бр. плосък и 1 бр. дъгообразен).                                                                                                                                                                                                                           | к-т | 2 | 29,76 | 59,52  |

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД




|                             |                      |                                                                                                                                                |     |   |        |         |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|---------|
| 15.                         | Чук ръчен шлосерски. | Шлосерски чук - 1kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент.        | бр. | 2 | 9,84   | 19,68   |
| 16.                         | Чук ръчен шлосерски. | Шлосерски чук - 5kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент.        | бр. | 1 | 55,29  | 55,29   |
| 17.                         |                      | Шлосерски чук - 7 kg ±10kg, изработен от специална инструментална стомана, кован с дървена дръжка. Общоприет стандарт DIN 1041 или еквивалент. | бр. | 1 | 80,26  | 80,26   |
| 18.                         | Замби - комплект     | Замби комплект—минимум 14бр от Ø10 до Ø50mm с дорник в кутия.                                                                                  | к-т | 1 | 288,00 | 288,00  |
| Общо стойност в лв. без ДДС |                      |                                                                                                                                                |     |   |        | 1163,74 |

Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.

Дата: 24.06.2020 г.

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*